

高端便携式储能电源



型号		ZEN-Smart 1		备注
交流电输出	输出电压	100~120VAC、220~240VAC		
	输出波形	纯正弦波		
	额定功率	600W		
	功率保护	700W(峰值 1200W 1mS)		
	频率范围	50Hz/60Hz ±3Hz		
	转换效率	> 92%		
	短路保护	有, 短路移除, 自动解除		
	温度保护	温度超过 65°C保护		
	操作方式	按 AC 按键 (约 1~2S) 开关机, 屏幕对应显示 AC 标志		
电池特性	电池类型	33140-磷酸铁锂体系		
	总容量	36000mAh		
	电池能量	1152Wh		
	组合方式	6S4P		
充电功能	适配器	标配快充线约 6H 充满		
	车充	标配车充转 5521 线, 12-15VDC/8A, 约 10H 充满		
	太阳能充电	18-24VDC, 内置 MPPT 电路, 限流最大 8A		
	充电温度	0~50°C		
直流输出	TYPE-C 22.5W	协议及电压	PD,5V3A,9V1.5A,12V1.8A	
	USB-A 18W	左接口	QC3.0,5V3A,9V2A,12V1.8A	
	USB-A 18W	右接口	QC3.0,5V3A,9V2A,12V1.8A	
	12VDC 输出	DC5521	12VDC 10A	
BMS 特性	保护功能	1. 过充保护, 2. 过放保护, 3. 温度保护, 4. 过流保护, 5. 短路保护, 6. SOC 计算		
	额定电流	40A		
	电池电压范围	单簇电压 3~3.65V, 整组电压: 12~21.9V		
绝缘与耐压特性	绝缘阻抗	接口对机壳	≥ 2MΩ 500Vdc	
	耐压	AC 接口 - 机壳	2KVAC/50HZ 1min	
		其他接口 - 机壳	500VAC/50HZ 1min	
运行噪音		0dB		
重量及尺寸	主机重量	净重	9.5Kg	
	主机尺寸		236*157*246mm	
	套装重量	毛重	11Kg	
	包装尺寸		256*177*266mm	
海关编码	HS CODE	8507600090		
装柜数量	20 尺			
	40 尺高柜			
认证证书		CE/FCC/ROSH/UN3.3/MSDS/ 危包证		